

# Huile pour chaînes de tronçonneuses biodégradable

Art. 00736-01

**Description:** Huile biodégradable pour chaînes de tronçonneuses à base d'huile de colza, avec de très bonnes propriétés d'adhésion et de protection antiusure.

**Domaine d'utilisation:**

- L'huile pour chaînes de tronçonneuses biodégradable est très appropriée pour la lubrification de tronçonneuses à chaînes pour toutes températures et conditions d'utilisation.
- Grâce à son haut indice de viscosité et donc son bon comportement viscosité/température, l'huile pour chaînes de tronçonneuses biodégradable peut être utilisée à toutes températures et conditions d'utilisation et la lubrification est toujours garantie.
- Egalement appropriée pour d'autres points de lubrification où sont exigées de bonnes propriétés d'adhérence au lubrifiant.

## Propriétés du produit

- Biodégradable dans peu de temps (>90% dans 21 jours, selon CEC-L-33-T-82)
- Bonnes propriétés de pénétration et d'adhésion
- Excellentes propriétés lubrifiantes, haut pouvoir de pression
- Bon comportement viscosité/température
- Avec des additifs anticorrosifs
- Art. 736 correspond aux exigences de l'"ange bleu" pour l'Allemagne

## Avantages

- Produit ménageant l'environnement, qui est respecté au mieux, et avec une sécurité de fonctionnement optimale
- Le lubrifiant est très peu rejeté, même sous des conditions extrêmes et garantit un graissage optimal de la chaîne et du plateau
- Refroidit et lubrifie l'ensemble de coupe, diminue l'usure et prolonge la durée de service du plateau et de la chaîne
- La sécurité de fonctionnement est garantie à chaque température d'emploi
- Les pièces en métal de votre tronçonneuse sont protégées contre la corrosion
- Art. 736 combine les propriétés lubrifiantes d'une huile pour chaînes de haute qualité avec un comportement optimal pour l'environnement

## Précautions concernant la sécurité et l'environnement:

ADR /RID:

Mesures de précaution:

Classe de danger pour l'eau:

Élimination:

Code de déchets LMD/CE:

Code de déchets CH:

Classification et étiquetage:

Ce produit n'est pas considéré comme marchandise dangereuse

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. Nocif pour les organismes aquatiques. légère menace pour les eaux (WGK 1)

L'huile pour chaînes de tronçonneuses biodégradable inutilisable est à éliminer selon les prescriptions de l'ordonnance sur les mouvements des déchets OMoD 13 02 07

Identique au code de déchets CE (selon l'OMoD du 01.01.06).

voir fiche de données de sécurité

## Données physico-chimiques:

voir verso

# Huile pour chaînes de tron- conneuses biodégradable

Art. 00736-01

## Données physico- chimiques:

Viscosité à 40°C:	57 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viscosité à 100°C:	13.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Indice de viscosité:	228	DIN ISO 2909
Densité:	0.921 g/cm <sup>3</sup>	DIN ISO 12185
Point d'éclair:	279°C	DIN ISO 2592
Couleur:	jaunâtre, transparent	
Odeur:	neutre	
Pourpoint:	-34°C	DIN ISO 3016
Conservation:	2 ans (récipient fermé, tenir au frais)	
Biodégradabilité:	> 90% dans 21 jours selon CEC-L-33-T-82	
Test de pression Brugger:	39 N/mm <sup>2</sup> (390 bar)	



## Emballages:

Fût: 60 l • 208 l

Bidon: 10 l

Les indications contenues dans cette feuille de données se basent sur les possibilités d'utilisation et les propriétés qui nous sont connues et que nous avons éprouvées. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part.

30.522 F (0421)