

# Olio biodegradabile per motoseghe a catena

Art. 00736-01

**Descrizione:** Olio biodegradabile per motoseghe a catena a base di olio di colza, con una proprietà di adesione e una protezione antiusura molto buone.

**Applicazioni:**

- L'olio biodegradabile per motoseghe a catena è molto adatto per la lubrificazione di motoseghe a catena a tutte le temperature e condizioni d'uso.
- Grazie al suo alto indice di viscosità e quindi al buon comportamento viscosità/temperatura, l'olio biodegradabile per motoseghe a catena può essere utilizzato a tutte le temperature e condizioni d'uso garantendo sempre la lubrificazione.
- Ugualmente appropriato per altri punti di lubrificazione dove si chiedono al lubrificante delle buone proprietà di adesione.

## Caratteristiche del prodotto

## Vantaggi

- Biodegradabile in breve tempo (> 90% in 21 giorni, secondo CEC-L-33-T-82) → prodotto delicato con l'ambiente, che è rispettato al meglio, e con una sicurezza di funzionamento ottimale.
- Buone proprietà di penetrazione e di adesione → il lubrificante è molto poco rigettato, anche sotto condizioni estreme e garantisce un ingrassamento ottimale della catena e della piastra.
- Eccellenti proprietà lubrificanti, alto potere di pressione → raffredda e lubrifica l'insieme del tagliente, diminuisce l'usura e prolunga la durata di servizio della piastra e della catena.
- Buon comportamento viscosità/temperatura → la sicurezza di funzionamento è garantita a qualsiasi temperatura d'uso.
- Contiene additivi anticorrosivi → le parti in metallo della vostra motosega sono protette contro la corrosione.
- L'art. 736 corrisponde alle esigenze dell'"angelo blu" per la Germania → L'art. 736 combina le proprietà lubrificanti di un olio per catene d'alta qualità con un comportamento ottimale per l'ambiente.

## Precauzioni concernenti la sicurezza e l'ambiente:

ADR /SDR:

Precauzione:

Classe di pericolosità per le acque:  
Smaltimento:

Codice rifiuti CE/OPIR:

Codice rifiuti CH:

Smaltimento ed etichettatura:

Nessuna merce pericolosa nel senso delle norme di trasporto.

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Nocivo per gli organismi acquatici

Leggermente pericoloso per le acque (WGK 1)

L'olio biodegradabile per motoseghe a catena non può essere utilizzato secondo le disposizioni di ordinanza sui movimenti dei rifiuti speciali (OPIR).

13 02 07

Identico al codice CE (secondo OTRif del 01.01.06)

vedi scheda di sicurezza

**Dati fisico-chimici:** vedi retro

# Olio biodegradabile per motoseghe a catena

Art. 00736-01

<b>Dati fisico-chimici:</b>	Viscosità a 40°C:	57 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
	Viscosità a 100°C:	13.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
	Indice di viscosità:	228	DIN ISO 2909
	Densità:	0.921 g/cm <sup>3</sup>	DIN ISO 12185
	Punto d'infiammabilità:	279°C	DIN ISO 2592
	Colore:	giallognolo, trasparente	
	Odore:	neutro	
	Pourpoint:	-34°C	DIN ISO 3016
	Conservazione:	2 anni (recipiente chiuso, tenere al fresco)	
	Biodegradabilità:	> 90% in 21 giorni secondo CEC-L-33-T-82	
	Test di pressione Brugger:	39 N/mm <sup>2</sup> (390 bar)	



**Imballaggi:** Fusto: 60 l • 208 l

Bidone: 10 l

*Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute e da noi provate. La ditta Blaser Swissslube AG non è responsabile di danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. È quindi ovvio che non risulta alcun obbligo giuridico da parte nostra.*

30.522 l (0421)