

Huile pour chaînes de tronçonneuses biodégradable 90

Art. 737

Description: Huile biodégradable pour chaînes de tronçonneuses à base d'huile de colza, avec de très bonnes propriétés d'adhésion et de protection antiusure.

Domaine d'utilisation:

- L'huile pour chaînes de tronçonneuses biodégradable est très appropriée pour la lubrification de tronçonneuses à chaînes pour toutes températures et conditions d'utilisation.
- Grâce à son haut indice de viscosité et donc son bon comportement viscosité/température, l'huile pour chaînes de tronçonneuses biodégradable peut être utilisée à toutes températures et conditions d'utilisation et la lubrification est toujours garantie. Idéale en été comme en hiver.
- Egalement appropriée pour d'autres points de lubrification où sont exigées de bonnes propriétés d'adhérence au lubrifiant.

Propriétés du produit

Avantages

- Facilement biodégradable dans peu de temps → produit ménageant l'environnement, qui est respecté au mieux, et avec une sécurité de fonctionnement optimale.
- Bonnes propriétés de pénétration et d'adhésion → le lubrifiant est très peu rejeté, même sous des conditions extrêmes et garantit un graissage optimal de la chaîne et du plateau.
- Excellentes propriétés lubrifiantes, haut pouvoir de pression → refroidit et lubrifie l'ensemble de coupe, diminue l'usure et prolonge la durée de service du plateau et de la chaîne.
- Bon comportement viscosité/température → la sécurité de fonctionnement est garantie à chaque température d'emploi.
- Avec des additifs anticorrosifs → les pièces en métal de votre tronçonneuse sont protégées contre la corrosion.

Précautions concernant la sécurité et l'environnement:

- L'huile pour chaînes de tronçonneuses biodégradable inutilisable est à éliminer selon les prescriptions de l'ordonnance sur les mouvements des déchets spéciaux (ODS).
- Code de déchets ODS: 1740
- Hors classe de toxicité
- OFSP T No 611500
- ADR/SRD: pas de marchandise dangereuse
- Précaution: risque pour l'eau. Ne pas laisser parvenir dans les eaux usées, la nappe phréatique, les eaux de surface ou dans le sol.

Données physico-chimiques: voir au verso

Huile pour chaînes de tronçonneuses biodégradable 90

Art. 737

Données physico-chimiques:

Viscosité à 40°C:	90 mm ² /s	DIN 51562
Indice de viscosité:	250	DIN ISO 2909
Densité:	0.92 g/cm ³	DIN ISO 12185
Point d'éclair:	285 °C	DIN ISO 2592
Couleur:	jaunâtre, transparent	
Odeur:	neutre	
Pourpoint:	-33 °C	DIN ISO 3016
Conservation:	2 ans (récipient fermé, tenir au frais)	
Biodégradabilité:	facilement biodégradable en peu de temps selon OECD 301 B	



Emballages:

Fût: 60 l • 208 l

Bidon: 10 l

Les indications contenues dans cette feuille de données se basent sur les possibilités d'utilisation et les propriétés qui nous sont connues et que nous avons éprouvées. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part.

30.535 F (0721)