

Olio per motoseghe a catena

Art. 00762-01 / 00763-01

Descrizione: Gli oli per motoseghe a catena art. 762 e 763 sono a base di oli minerale. Essi possiedono un rendimento elevato e un largo campo di utilizzazione. Gli additivi garantiscono eccellenti proprietà di adesione e di protezione all'usura. L'assortimento è composto da due oli per motoseghe a catena che si differenziano tra loro per la viscosità e permettono una scelta ottimale a secondo del loro utilizzo.

Applicazioni:

- Gli oli sono perfettamente adattati per la lubrificazione di motoseghe a tutte le temperature di funzionamento con qualsiasi condizione climatica.
- Ugualmente ideale per altri punti di lubrificazione dove si chiedono al lubrificante delle buone proprietà di adesione.

Caratteristiche del prodotto

- Adesione eccellente
- Potere lubrificante rimarchevole, capacità di carico elevata
- Nessuna resinificazione delle parti lubrificate
- Presenza di additivi anticorrosione
- Buone proprietà di penetrazione

Vantaggi

- il lubrificante non è rigettato tramite centrifugazione e assicura una lubrificazione efficace e permanente della catena e della lama.
- raffreddamento e lubrificazione affidabile del gruppo di taglio, limitazione dell'usura e aumento della durata di vita della catena e della lama.
- evita le disfunzioni dovute a incollamento o resinificazione degli elementi della macchina.
- protegge efficacemente le parti metalliche contro la corrosione.
- il lubrificante penetra rapidamente sino alle coppiglie e alle articolazioni della catena e protegge contro l'usura.

Dati fisico-chimici:

Art.	Classe di viscosità ISO VG	Indice di viscosità VI	Pourpoint	Punto d'infiammabilità	Densità	Capacità di carico secondo Bruggler:
	DIN 51519 ISO 3448	DIN ISO 2909	DIN ISO 3016	DIN ISO 2592	DIN 51757	
762	68	110	-27°C	233°C	0.881 g/cm ³	38 N/mm ² (380 bar)
763	100	90	-9°C	200°C	0.880 g/cm ³	30 N/mm ² (300 bar)

Precauzioni concernenti la sicurezza e l'ambiente:

- ADR/RID: Merce non pericolosa ai sensi delle prescrizioni di trasporto
- Precauzioni: Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Nocivo per gli organismi acquatici. Leggermente pericoloso per le acque (WGK 1)
- Classe di pericolosità per le acque: 13 02 04
- Codice rifiuti CE/OPIR: Identico al codice CE (secondo OTRif del 01.01.06)
- Codice rifiuti CH: Indicato nella scheda di dati di sicurezza
- Classificazione e etichettatura:



Imballaggi:

Fusto: 60 l • 208 l

Bidone: 5 l • 10 l • 25 l (unicamente Art. 762)

Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute e da noi provate. La ditta Blaser Swissslube AG non è responsabile di danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. È quindi ovvio che non risulta alcun obbligo giuridico da parte nostra.

30.530 l (1223)