

# Oli per multilame

Art. 764 / 765 / 27508

**Descrizione:** Gli oli per multilame sono oli speciali realizzati per l'industria della lavorazione del legno. Gli ingredienti presenti offrono caratteristiche eccellenti di adesione e protezione dall'usura e contribuiscono a ottenere le massime prestazioni di lavoro e a eliminare i malfunzionamenti.

**Campo di applicazione:** Utilizzati nella lubrificazione centralizzata delle multilame per segherie per la lubrificazione di guide lineari, gli oli per multilame raggiungono i migliori risultati anche in condizioni operative difficili.

## Proprietà del prodotto

- Additivi di adesione altamente efficaci
- Nessun effetto di attrito iniziale (effetto stick-slip)
- Eccellente capacità lubrificante, elevata resistenza alla pressione
- Nessuna tendenza all'adesione o alla resinificazione
- Con additivi per la protezione dalla corrosione

## Vantaggi

- il film lubrificante aderisce alle guide verticali anche nel caso di elevati carichi meccanici, assicurando la lubrificazione e dunque la sicurezza operativa.
- scorrimento tranquillo e precisione superiore delle guide, proprietà di scorrimento costante.
- si previene il surriscaldamento delle guide, l'usura viene ridotta al minimo anche in presenza di elevata pressione superficiale, l'intervallo di regolazione delle guide viene prolungato.
- Riduzione di avarie derivanti da pezzi macchina incollati e resinificati.
- le guide sono protette in modo efficace dalla corrosione, la vita utile viene prolungata.

## Dati fisico-chimici:

N. art.	Classe di viscosità ISO-VG	Punto di scorrimento	Punto d'infiammabilità	Densità a 20 °C	Resistenza al carico secondo test di Brugger
	DIN 51562 DIN ISO 3448	DIN ISO 3016	DIN ISO 2592	DIN EN ISO 12185	
764	100	-21 °C	210 °C	0,905 g/ml	38 N/mm <sup>2</sup> (380 bar)
765	220	-15 °C	224 °C	0,913 g/ml	40 N/mm <sup>2</sup> (400 bar)
27508	320	-12° C	254 °C	0,902 g/ml	42 N/mm <sup>2</sup> (420 bar)

## Precauzioni concernenti la sicurezza e gli aspetti ambientali:

ADR/RID:  
Precauzioni:

Classe di pericolosità per le acque:  
Codice rifiuti LVA/UE:  
Codice rifiuti CH:

Classificazione ed etichettatura:

Merce non pericolosa

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Nocivo per gli organismi acquatici debolmente pericoloso per le acque (WGK 1)

13 02 04

Identico al codice rifiuti CE (in conformità al VeVA del 01.01.06)

Vedi scheda di sicurezza



## Dimensioni degli imballaggi:

Fusto: 208 lt

*Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute e da noi provate. La ditta Blaser Swisslube AG non è responsabile di danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. Pertanto generalmente non risulta alcun obbligo giuridico da parte nostra.*

30.533 I (0420)