

Blasoco BL

Art. 00775-01

Descrizione: Blasoco BL è un olio disarmante rapidamente biodegradabile con effetto di separazione chimico-fisica e soddisfa i requisiti ecologici più severi.

Campo d'applicazione: Blasoco BL è universale ed utilizzabile per tutte le casseforme usuali. Il prodotto è fornito pronto all'uso ed è applicabile tramite spruzzatore, pennello o straccio. Durante l'applicazione prestare attenzione a distribuirlo possibilmente sotto forma di una pellicola sottile e omogenea. L'applicazione deve essere eseguita su una superficie pulita.

Proprietà del prodotto

- Soddisfa i requisiti della certificazione Ecolabel
- Rapidamente biodegradabile, pericolosità delle acque WGK 1
- fluido
- Privo di solventi, odore debole
- Separazione chimico-fisica

Vantaggi

- Rispetta già i requisiti ambientali più elevati. Oltre ad adempiere agli obblighi legali, agiamo anche con una marcata consapevolezza ambientale.
- Rischio ambientale minimo in presenza di contatto diretto con il terreno e con le acque, pertanto è ideale anche per la costruzione di gallerie e di opere idrauliche.
- Consumo minimo, pellicola disarmante sottile, meccanicamente resistente e idrorepellente, non lascia residui sulle casseforme e sulle superfici di calcestruzzo.
- Non provoca l'otturazione di spruzzatori con ugelli e condotti metallici, zincati o in metallo non ferroso.
- Protegge le superfici trattate dalla corrosione

Applicazione: Per ottenere una superficie del calcestruzzo a vista omogenea e senza macchie è necessaria la formazione di una pellicola disarmante molto sottile e regolare. Idealmente l'applicazione viene fatta con uno spruzzatore manuale con ugello a getto piatto. Rimuovere il fluido disarmante in eccesso con uno straccio.

Consumo: Il consumo dipende dal tipo e dalle caratteristiche della superficie delle casseforme:

- Forme in acciaio/grandi casseforme in acciaio: – 1 litro per ca. 55-75 m²
- Piastre con rivestimento plastico: – 1 litro per ca. 65-85 m²
- Legno grezzo: – 1 litro per ca. 25-35 m²
- Legno piallato: – 1 litro per ca. 35-45 m²
- Casseforme in plastica: – 1 litro per ca. 65-75 m²

Dati fisico-chimici:

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Colore: | <i>incolore</i> | |
| Odore: | <i>caratteristico, debole</i> | |
| Viscosità a 40 °C: | <i>6,6 mm²/s</i> | <i>DIN 51659-2</i> |
| Densità a 20 °C: | <i>0,882 g/ml</i> | <i>DIN EN ISO 12185</i> |
| Punto di scorrimento: | <i>-30 °C</i> | <i>DIN ISO 3016</i> |
| Punto d'infiammabilità: | <i>190 °C</i> | <i>DIN EN ISO 2592</i> |

Precauzioni concernenti la sicurezza e gli aspetti ambientali:

vedere retro

Blasoco BL

Art. 00775-01

Precauzioni concernenti la sicurezza e gli aspetti ambientali:

ADR/RID:

Precauzioni:

Biodegradabilità:

Classe di pericolosità per le acque:

Codice rifiuti LVA/CE:

Codice rifiuti CH:

Classificazione e etichettatura:

Merce non pericolosa

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Nocivo per gli organismi acquatici

> 70% in 28 giorni secondo OECD 301 B

Debolmente pericoloso per le acque (WGK 1)

13 02 07 / 16 03 06

Identico al codice rifiuti CE (in conformità al VeVA del 01.01.06)

Vedere la scheda di sicurezza



Dimensioni degli imballaggi:

Fusto: 208 l • Tanica: 24 l

Le specifiche dichiarate sono sottoposte a rapidi cambiamenti. Pertanto ci riserviamo di apportare modifiche. Le indicazioni contenute sulla presente scheda tecnica si basano sulle proprietà e sulle possibilità d'impiego a noi conosciute. Tuttavia, in generale, questi dati non hanno valore giuridico. Blaser Swissslube AG non sarà ritenuta responsabile di danni derivanti da un uso improprio dei prodotti. 39.549 l (0321)