

Blasoco B 5

Art. 00777-01

Descrizione: Blasoco B 5 è un olio disarmante rapidamente biodegradabile con effetto di separazione chimico-fisica.

Campo d'applicazione: Blasoco B 5 è universale ed utilizzabile per tutte le casseforme usuali. Il prodotto è fornito pronto all'uso ed è applicabile tramite spruzzatore, pennello o straccio. Durante l'applicazione prestare attenzione a distribuirlo possibilmente sotto forma di una pellicola sottile e omogenea. L'applicazione deve essere eseguita su una superficie pulita.

Proprietà del prodotto

- fluido
- Biodegradabile, classe di pericolosità delle acque WGK 1
- Privo di solventi e con odore debole
- Separazione chimico-fisica

Vantaggi

- Consumo minimo. Pellicola disarmante sottile, meccanicamente resistente e idrorepellente, non lascia residui sulle superfici di calcestruzzo.
- Rischio ambientale minimo in presenza di contatto diretto con il terreno e con le acque, pertanto è ideale anche per la costruzione di gallerie e di opere idrauliche
- Impiego senza problemi nelle sale di produzione, nessun rischio di esplosione, evaporazione minima su elementi riscaldati, buona compatibilità dermatologica, sicurezza igienica per gli operatori
- Non lascia residui sulle superfici di calcestruzzo, che possono condurre a danni di adesione dell'intonaco.

Applicazione: Per ottenere una superficie del calcestruzzo a vista omogenea e senza macchie è necessaria la formazione di una pellicola disarmante molto sottile e regolare. Idealmente l'applicazione viene fatta con uno spruzzatore manuale con ugello a getto piatto. Rimuovere il fluido disarmante in eccesso con uno straccio.

Consumo: Il consumo dipende dal tipo e dalle caratteristiche della superficie delle casseforme:

- Forme in acciaio/grandi casseforme in acciaio: - 1 litro per ca. 60-80 m²
- Piastre con rivestimento plastico: - 1 litro per ca. 70-90 m²
- Legno grezzo: - 1 litro per ca. 30-40 m²
- Legno piallato: - 1 litro per ca. 40-50 m²
- Casseforme in plastica: - 1 litro per ca. 70-80 m²

Dati fisico-chimici:

Colore:	<i>incolore</i>	
Odore:	<i>debole</i>	
Viscosità a 40 °C:	<i>3,7 mm²/s</i>	<i>DIN 51569-2</i>
Densità a 20 °C:	<i>0,81 g/cm³</i>	<i>DIN EN ISO 12185</i>
Punto di scorrimento:	<i>-21 °C</i>	<i>DIN ISO 3016</i>
Punto d'infiammabilità:	<i>136 °C</i>	<i>DIN EN ISO 2592</i>

Precauzioni concernenti la sicurezza e gli aspetti ambientali:


vedere retro

Blasoco B 5

Art. 00777-01

Precauzioni concernenti la sicurezza e gli aspetti ambientali:

ADR/RID:	Merce non pericolosa
Precauzioni:	Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Nocivo per gli organismi acquatici
Biodegradabilità:	69% in 28 giorni secondo OECD 301 B
Classe di pericolosità per le acque:	Debolmente pericoloso per le acque (WGK 1)
Codice rifiuti LVA/CE:	13 02 05 / 16 03 05
Codice rifiuti CH:	Identico al codice rifiuti CE (in conformità al VeVA del 01.01.06)
Classificazione e etichettatura:	Vedere la scheda di sicurezza



Dimensioni degli imballaggi: Container (GRV): 1022 l • Fusto: 208 l • Tanica: 24 l

Le specifiche dichiarate sono sottoposte a rapidi cambiamenti. Pertanto ci riserviamo di apportare modifiche. Le indicazioni contenute sulla presente scheda tecnica si basano sulle proprietà e sulle possibilità d'impiego a noi conosciute. Tuttavia, in generale, questi dati non hanno valore giuridico. Blaser Swissslube AG non sarà ritenuta responsabile di danni derivanti da un uso improprio dei prodotti. 39.516 l (0321)