

Blasoco A 5

Art. 00778-01

Beschreibung: Blasoco A 5 ist ein biologisch abbaubares Asphalt-Trennmittel mit physikalischer Trennwirkung.

Einsatzbereich: Blasoco A 5 wird zum Schutz von Walzen und Geräten und vor dem Beschicken von Einbaumaschinen und Lastwagenbrücken eingesetzt. Das Produkt wird in gebrauchsfertiger Form geliefert und mittels Sprühpistole aufgetragen. Dabei ist auf einen möglichst gleichmässigen, dünnen Film zu achten. Der Auftrag muss auf eine saubere Oberfläche erfolgen.

Produkteigenschaften

- Hohe physikalische Trennwirkung
- Düninflüssig
- Biologisch abbaubar
Wassergefährdungsklasse WGK 1
- Lösungsmittelfrei, geruchsarm
- Die Qualität des Mischgutes wird nicht beeinflusst

Nutzen

- hinterlässt keine Rückstände, geringer Reinigungsaufwand, saubere Oberflächen.
- geringe Verbrauchsmenge, dünner, mechanisch widerstandsfähiger und wasserabstossender Trennfilm, saubere Trennwirkung.
- geringe Umweltgefährdung bei direktem Kontakt mit Boden und Gewässer, daher auch für Tunnel- und Wasserbauten gut geeignet.
- keine Explosionsgefahr, geringe Verdampfung auf warmen Elementen, gute Hautverträglichkeit, arbeitsplatzhygienisch unbedenklich.
- hohe Qualitätssicherheit.

Applikation: Zum Erlangen eines wirkungsvollen Schutzes gegen Anhaftungen von Bitumen und Asphalt, ist die Ausbildung eines gleichmässigen Trennfilms erforderlich. Um eine optimale Wirkung des Asphalt-trennmittels zu erreichen, ist er auf eine von Bitumen- und Asphaltanhaftungen gesäuberte Oberfläche aufzutragen. Der Auftrag erfolgt idealerweise mit einem Handsprühgerät mit Flachstrahldüse.

Verbrauch: Die Verbrauchsmenge hängt von der Art und der Beschaffenheit der Oberfläche ab:
– Stahl / Aluminium: – 1 Liter für ca. 55-75 m²
– Holz: – 1 Liter für ca. 25-45 m²

Physikalisch-chemische Daten:

Farbe:	farblos	
Geruch:	schwach	
Viskosität bei 40 °C:	3.6 mm ² /s	DIN 51569-2
Dichte bei 20 °C:	0.81 g/cm ³	DIN EN ISO 12185
Pourpoint:	-21 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt:	136 °C	DIN EN ISO 2592


Umwelt- und Sicherheitsaspekte: siehe Rückseite

Blasoco A 5

Art. 00778-01

Umwelt- und Sicherheitsaspekte:

ADR/RID:	kein Gefahrgut
Vorsichtmassnahme:	Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Schädlich für Wasserorganismen
Biologische Abbaubarkeit:	69% in 28 Tagen nach OECD 301 B
Wassergefährdungsklasse:	Schwach wassergefährdend (WGK 1)
LVA/EU-Abfallcode:	13 02 05 / 16 03 05
CH-Abfallcode:	Identisch mit dem EU-Abfallcode (gemäss VeVA vom 01.01.06)
Einstufung und Kennzeichnung:	Siehe Sicherheitsdatenblatt



Gebindegrössen: Container: 1022 l • Fass: 208 l • Kanister: 24 l

Die genannten Spezifikationen unterliegen einem schnellen Änderungsrhythmus. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Die auf diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Blaser Swisslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren.

39.550 D (0321)

Blaser Swisslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau (Switzerland) • Tel. 034 460 01 01 • blaser.com

Blaser.
SWISSLUBE