

Blasoco A 5

Art. 00778-01

Description: Blasoco A 5 est un agent de séparation biodégradable ayant un pouvoir séparateur physique.

Domaine d'utilisation: Blasoco A 5 est appliqué pour la protection de rouleaux compresseurs et d'équipements ainsi qu'avant de charger des machines d'enrobage et des ponts de camion. Le produit est livré prêt à l'emploi pour l'application avec un pistolet pulvérisateur afin d'obtenir un film mince le plus régulier possible. Ce film doit être appliqué sur une surface propre.

Propriétés du produit

- Haut effet de séparation physique
- Fluide
- Biodégradable, classe de danger pour l'eau WGK 1
- Exempt de solvants, faible odeur
- La qualité de l'enrobé n'est pas touchée

Avantages

- sans résidus, nettoyage facilité, surfaces propres.
- faible consommation, film de séparation mince, mécaniquement résistant et hydrophobe, séparation propre.
- faible danger pour l'environnement en cas de contact direct avec la terre et les eaux. Il convient donc aussi très bien pour la construction de tunnels et d'ouvrages hydrauliques.
- pas de danger d'explosion, faible évaporation sur des éléments chauffés, bonne compatibilité dermatologique, sécurité hygiénique pour les travailleurs.
- haute garantie de qualité.

Application: Pour obtenir une protection efficace contre les adhérences de bitume et d'asphalte, la formation d'un film de séparation régulier est nécessaire. Le pouvoir séparateur optimal de l'agent est obtenu en l'appliquant sur une surface propre. L'application se fait idéalement par un pulvérisateur muni d'une buse à jet plat.

Consommation: La consommation dépend du type et de la structure de la surface des coffrages:
– Acier / aluminium: – 1 litre pour env. 55-75 m²
– Bois: – 1 litre pour env. 25-45 m²

Données physico-chimiques:

Couleur:	<i>incolor</i>	
Odeur:	<i>faible</i>	
Viscosité à 40 °C:	<i>3.6 mm²/s</i>	<i>DIN 51569-2</i>
Densité à 20 °C:	<i>0.81 g/cm³</i>	<i>DIN EN ISO 12185</i>
Point d'écoulement:	<i>-21 °C</i>	<i>DIN ISO 3016</i>
Point d'éclair:	<i>136 °C</i>	<i>DIN EN ISO 2592</i>

Aspects de sécurité et d'environnement: voir verso

Blasoco A 5

Art. 00778-01

Aspects de sécurité et d'environnement:

ADR/RID:

Mesures de précaution:

pas de marchandise dangereuse

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. Nocif pour les organismes aquatiques.

Biodégradable:

69% en 28 jours selon OECD 301 B

Classe de danger pour l'eau:

Légère menace pour les eaux (WGK 1)

Code de déchets LMD/CE:


13 02 05 / 16 03 05

Code de déchets CH:

Identique au code de déchets CE (selon l'OMoD du 01.01.06)

Classification et étiquetage:

Indiquée dans la fiche de données de sécurité



Conditionnements: Container: 1022 l • Fût: 208 l • Bidon: 24 l

Les spécifications susmentionnées sont soumises à des adaptations régulières. Changements sans préavis. Les indications contenues dans cette feuille de données sont basées sur les propriétés et possibilités d'utilisation qui nous sont connues. Aucune obligation juridique ne peut découler de ces données. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part.

39.550 F (0321)