

Blasoco APM

Art. 00783-01

Beschreibung: Blasoco APM ist ein wasserverdünnbares Asphalttrennmittel für Belagswalzen, welches wirksam Anhaftungen des Belages an den Walzen- und Reifenflächen verhindert.

Einsatzbereich: Blasoco APM ist ein speziell hergestelltes Trennmittel für den Einsatz in Gummirad-, Kombi- und Stahlwalzen. Blasoco APM eignet sich hervorragend für den Belageinbau von polymermodifiziertem Bitumen.

Produkteigenschaften

- Besondere Trennwirkung
- Gute Verträglichkeit mit den üblichen Kunststoffen
- Geringe Verbrauchsmenge und gute Oberflächenverteilung
- Lösungsmittelfrei und geruchsarm

Nutzen

- Verhindert das Aufreissen des Belags, was beim polymermodifizierten Bitumen besonders wichtig ist
- Hohe Betriebs- und Funktionssicherheit
- Dünner Trennfilm begünstigt ein wirtschaftliches Arbeiten
- Keine Explosionsgefahr, geringe Verdampfung auf beheizten Elementen, gute Hautverträglichkeit, arbeitsplatzhygienisch unbedenklich, charakteristisch

Applikation: Zuerst das Wasser in den Tank füllen, dann Blasoco APM

Einsatzkonzentration: – 0.5 % Trennmittel in Wasser geben
– als Beispiel: für 100 Liter Wasser, 5 dl Blasoco APM beigegeben

Physikalisch-chemische Daten:

Farbe: *gelb*
Geruch: *charakteristisch*
Dichte bei 20°C: *1.022 g/cm³*
Flammpunkt: *> 100 °C*

Umwelt- und Sicherheitsaspekte:

- ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
- Vorsichtsmassnahme: Das Produkt darf nicht in Abwasser, Grundwasser, Oberflächengewässer gelangen. Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
81% in 28 Tagen nach OECD 301F
Deutlich wassergefährdend (WGK 2)
- Biologische Abbaubarkeit: 16 10 01
- Wassergefährdungsklasse: Siehe Sicherheitsdatenblatt
- LVA/EU-Abfallcode:
- Einstufung und Kennzeichnung:

Wird Blasoco APM bei Temperaturen unter 0 °C eingesetzt, muss die Mischung (0.5 % Trennmittel in Wasser) mit Blasofreeze (Art. 122) pur versetzt werden.

Frostsicherheit bis -10 °C: 1 kg Blasoco APM (Art. 783) + 0.2 kg Blasofreeze (Art. 122)

Frostsicherheit bis -20 °C: 1 kg Blasoco APM (Art. 783) + 0.3 kg Blasofreeze (Art. 122)



Gebindegrössen: Fass: 208 lt • Kanister: 25 lt

Die genannten Spezifikationen unterliegen einem schnellen Änderungsrythmus. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Die auf diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Blaser Swissslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren.

34.545 D (0519)