

Blasoco APM

Art. 00783-01

Descrizione: Blasoco APM è un distaccante per asfalto diluibile in acqua per rulli compressori, il quale impedisce efficacemente l'adesione dello strato d'asfalto alla superficie del rullo e dei copertoni.

Campo d'applicazione: Blasoco APM è un distaccante speciale prodotto per l'impiego su rulli compressori con ruote gommate, combinati e in acciaio. Blasoco APM è ottimamente adatto per la distensione di strati di bitume modificati con polimeri.

Proprietà del prodotto

- Particolare effetto distaccante
- Buona compatibilità con i materiali sintetici comuni
- Consumo minimo e buona ripartizione
- Esente da solventi e poco odoroso

Vantaggi

- Impedisce strappi nello strato d'asfalto, fattore molto importante in bitumi modificati con polimeri
- Elevata sicurezza d'impiego e della funzionalità
- La fine pellicola distaccante favorisce una lavorazione economica
- Nessun pericolo di esplosione, evaporazione minima su elementi riscaldati, buona compatibilità cutanea, sicurezza igienica sul posto di lavoro, caratteristico

Applicazione: Riempire dapprima il serbatoio con acqua, poi aggiungere Blasoco APM

Concentrazione d'uso:
- Aggiungere 0.5% nell'acqua
- Esempio: in 100 litri d'acqua, aggiungere 5 dl Blasoco APM

Dati fisico-chimici:
Colore: *giallo*
Odore: *caratteristico*
Densità a 20°C: *1.022 g/cm³*
Punto di infiammabilità: *> 100 °C*

Precauzioni concernenti la sicurezza e gli aspetti ambientali:

- ADR/SDR: Merce non pericolosa ai sensi delle prescrizioni di trasporto
- Precauzioni: Non lasciar giungere il prodotto in acque di scarico, sotterranea, acque in superficiali. Pericoloso per l'acqua potabile già in quantità minime che raggiungono il sottosuolo.
- Biodegradabilità: 81 % in 28 giorni secondo OECD 301F
- Classe di pericolosità per le acque: Chiaramente pericoloso (WGK 2)
- Codice rifiuti CE / OPIR: 16 10 01
- Classificazione e contrassegno: Vedi scheda di sicurezza

Se si utilizza Blasoco APM a temperature inferiori a 0 °C, la miscela (0,5% di distaccante in acqua) deve essere miscelata con Blasocofreeze puro (art. 122).

Resistenza al gelo fino a -10 °C: 1 kg Blasoco APM (art. 783) + 0,2 kg Blasogelo (art. 122)

Resistenza al gelo fino a -20 °C: 1 kg Blasoco APM (art. 783) + 0,3 kg Blasogelo (art. 122)



Imballaggi: Fusto: 208 lt • Tanica: 25 lt

Le specifiche dichiarate sono sottoposte ad un ritmo di cambiamento veloce. Per cui i cambiamenti sono riservati. Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute e da noi provate. La ditta Blaser Swissslube AG non è responsabile di danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. È quindi ovvio che non risulti alcun obbligo giuridico da parte nostra.

34.545 I (0519)