

Blasoco T 8

Art. 00787-01

Beschreibung: Blasoco T 8 ist ein öliges Trennmedium mit physikalischer Trennwirkung.

Einsatzbereich: Blasoco T 8 eignet sich als Schalöl auf allen herkömmlichen Schalungen. Es kann auch zum Schutz von Geräten und Maschinen eingesetzt werden. Das Produkt wird in gebrauchsfertiger Form geliefert und mittels Sprühpistole, Pinsel oder Lappen aufgetragen. Der Auftrag muss auf eine saubere Oberfläche erfolgen.

Produkteigenschaften

- Lösungsmittelfrei, geruchsarm
- Dünnflüssig
- Wassergefährdungsklasse WGK 1
- Physikalische Trennwirkung

Nutzen

- problemloser Einsatz in Fabrikationshallen, keine Explosionsgefahr, geringe Verdampfung auf beheizten Elementen, gute Hautverträglichkeit, arbeitsplatzhygienisch unbedenklich.
- geringe Verbrauchsmenge, dünner, mechanisch widerstandsfähiger und wasserabstossender Trennfilm.
- geringe Umweltgefährdung bei direktem Kontakt mit Boden und Gewässer, daher auch für Tunnel- und Wasserbauten gut geeignet.
- hinterlässt keine Rückstände auf den Betonoberflächen welche zu Putzhaftungsschäden führen. Schützt Geräte und Maschinen vor Anhaftungen aus Beton, Bitumen und Asphalt.

Applikation: Zum Erlangen einer gleichmässigen, fleckenfreien Betonsichtfläche ist die Ausbildung eines sehr feinen, regelmässigen Trennfilms erforderlich. Der Auftrag erfolgt idealerweise mit einem Handsprühgerät mit Flachstrahldüse. Überschüssiges Betontrennmittel mit einem Lappen entfernen.

Verbrauch: Die Verbrauchsmenge hängt von der Art und Oberflächenbeschaffenheit der Schalungen ab:

- Stahlformen/Stahl-Grosschalungen: – 1 Liter für ca. 50-70 m²
- Schalungsplatten mit Kunststoffbeschichtung: – 1 Liter für ca. 60-80 m²
- Holz roh: – 1 Liter für ca. 20-30 m²
- Holz gehobelt: – 1 Liter für ca. 30-40 m²
- Kunststoffschalungen: – 1 Liter für ca. 60-80 m²

Physikalische Daten:	Farbe:	<i>transparent</i>
	Geruch:	<i>schwach</i>
	Viskosität bei 40 °C:	<i>8 mm²/s</i>
	Dichte bei 20 °C:	<i>0.835 g/cm³</i>
	Pourpoint:	<i>-15 °C</i>
	Flammpunkt:	<i>135 °C</i>


Umwelt- und Sicherheitsaspekte: siehe Rückseite

Blasoco T 8

Art. 00787-01

Umwelt- und Sicherheitsaspekte:

ADR/RID:	kein Gefahrgut
Vorsichtsmassnahme:	Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Schädlich für Wasserorganismen
Wassergefährdungsklasse:	schwach wassergefährdend (WGK 1)
LVA/EU-Abfallcode:	13 02 05 / 16 03 05
CH-Abfallcode:	identisch mit dem EU-Abfallcode (gemäss VeVA vom 01.01.06)
Einstufung und Kennzeichnung:	siehe Sicherheitsdatenblatt



Gebindegrössen: Container: 1022 lt • Fass: 208 lt

Die genannten Spezifikationen unterliegen einem schnellen Änderungsrhythmus. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Die auf diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Blaser Swissslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren.

39.566 D (0522)