

Blasodrift 46 / 100

Art. 00901-02 / 00902-02

Description: La série Blasodrift est synonyme d'huiles pour marteaux perforateurs haute performance à base d'huiles de base sélectionnées et d'additifs pour une protection efficace contre l'usure et la corrosion. Ils conviennent à la lubrification de différents types d'outils pneumatiques.

Domaine d'utilisation: Les huiles spéciales Blasodrift conviennent à la lubrification sûre des marteaux perforateurs, des outils de construction et de démolition, des appareils de forage et autres outils pneumatiques dans le génie civil, la construction spéciale et la construction souterraine.
Les prescriptions des constructeurs de machines doivent être respectées en ce qui concerne la classe de viscosité à utiliser.

Propriété du produit

- Très bonne adhérence et excellente résistance du film
- Excellentes propriétés EP et excellente protection contre l'usure
- Bon pouvoir émulsifiant
- Excellente protection contre la corrosion
- Bon comportement au froid et point d'écoulement bas
- Comportement favorable au vieillissement

Avantages

- Assure un film d'huile protecteur même dans des conditions de fonctionnement défavorables
- Faible usure des outils, des vannes et de l'actionneur
- Une lubrification optimale est également garantie en présence d'eau et d'humidité
- Les surfaces métalliques imbibées d'huile sont efficacement protégées contre la corrosion
- Large gamme d'applications, même à des températures plus basses
- Pas de formation de résidus et pas de résinification due au vieillissement de l'huile

Données physico-chimiques:

Mesure	Unité	Blasodrift 46	Blasodrift 100	Norme
		Art. 00901-02	Art. 00902-02	
ISO-classe de viscosité:	ISO-VG	46	100	DIN ISO 3448
Viscosité (40 °C):	mm ² /s	46.0	100.0	ASTM D 445
Viscosité (100 °C):	mm ² /s	6.9	11.3	ASTM D 445
Indice de viscosité:		105	99	ASTM D 2270
Densité (20 °C):	g/ml	0.877	0.899	ASTM D 1298
Point d'inflammation:	°C	210	220	DIN EN ISO 2592
Pourpoint:	°C	-30	-27	DIN ISO 3016
FZG A/8,3/90:	destructeur étage de puissance	12	12	DIN 51534-2

Aspects de sécurité et d'environnement:

Voir verso

Blasodrift 46 / 100

Art. 00901-02 / 00902-02

Aspects de sécurité et d'environnement:

ADR/RID:

Ce produit n'est pas considéré comme marchandise dangereuse

Précautions:

Le produit ne doit pas arriver dans les eaux usées, les eaux souterraines ou les eaux de surface. Danger pour l'eau potable même lorsque de petites quantités s'infiltrent dans le sol.

Classe de danger pour l'eau:

Clairement dangereux pour l'eau (WGK 2)

Code de déchets LMD/CE:

13 02 08

Code de déchets CH:

Identique au code de déchets CE (selon l'OMoD du 01.01.06)

Classification et étiquetage:

Voir fiche de données de sécurité



Conditionnements:

Fût: 208 l • 60 l

Bidon: 25 l • 5 l

Les spécifications susmentionnées sont soumises à des adaptations régulières. Changements sans préavis. Les indications contenues dans cette feuille de données sont basées sur les propriétés et possibilités d'utilisation qui nous sont connues. Aucune obligation juridique ne peut découler de ces données. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part.

30.510 F (0618)

Blaser Swissslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau (Switzerland) • Tel. +41 (0)34 460 01 01 • blaser.com

Blaser.
SWISSLUBE