

# Blasodrift 46 / 100

Art. 00901-02 / 00902-02

**Descrizione:** La linea Blasodrift include oli ad alte prestazioni per martelli picconatori su base di oli e additivi selezionati per un'efficace protezione all'usura e contro la corrosione. Essi sono adatti per la lubrificazione di utensili ad aria compressa di tutti i tipi.

**Campo d'applicazione:** Gli oli speciali Blasodrift sono adatti per una lubrificazione sicura di martelli picconatori, utensili di costruzione e demolizione, apparecchi perforanti e altri utensili ad aria compressa usati nella costruzione civile, costruzioni speciali, come anche quelle sotterranee.  
Prego osservare le prescrizioni dei costruttori delle macchine in riguardo alla classe di viscosità da utilizzare.

## Proprietà del prodotto

- Ottima adesione e formidabile resistenza della pellicola
- Eccellenti proprietà EP ed egregia protezione contro l'usura
- Buona capacità emulsiva
- Ottima protezione contro la corrosione
- Buon comportamento al freddo e basso punto di scorrimento
- Comportamento all'invecchiamento favorevole

## Vantaggi

- Assicura anche a condizioni d'impiego sfavorevoli un film protettivo
- Usura minima degli utensili, delle valvole e dei propulsori
- Una lubrificazione ottimale è assicurata anche in presenza d'acqua e umidità
- Le superfici metalliche umettate d'olio sono protette efficacemente contro la corrosione
- Ampio campo d'impiego, anche a basse temperature
- Nessuna formazione di residui e nessuna resinificazione dell'olio invecchiato

## Dati fisico-chimici:

Misurazione	Unità	Blasodrift 46	Blasodrift 100	Norma
		Art. 00901-02	Art. 00902-02	
Classe di viscosità ISO:	ISO-VG	46	100	DIN ISO 3448
Viscosità (40°C):	mm <sup>2</sup> /s	46.0	100.0	ASTM D 445
Viscosità (100°C):	mm <sup>2</sup> /s	6.9	11.3	ASTM D 445
Indice di viscosità:		105	99	ASTM D 2270
Densità (20°C):	g/ml	0.877	0.899	ASTM D 1298
Punto d'infiammabilità:	°C	210	220	DIN EN ISO 2592
Punto di scorrimento:	°C	-30	-27	DIN ISO 3016
FZG A/8,3/90:	Capacità di carico	12	12	DIN 51534-2

**Precauzioni concernenti la sicurezza e gli aspetti ambientali:**

Vedi retro

# Blasodrift 46 / 100

Art. 00901-02 / 00902-02

## Precauzioni concernenti la sicurezza e gli aspetti ambientali:

ADR/SDR:  
Precauzioni:

Classe di pericolosità per le acque:  
Codice rifiuti CE/OPIR:  
Codice rifiuti CH:  
Classificazione e contrassegno:

Merce non pericolosa  
Non lasciar giungere il prodotto in acque di scarico, sotterranea, acque in superficiali. Pericoloso per l'acqua potabile già in quantità minime che raggiungono il sottosuolo  
significativamente pericoloso (WGK 2)  
13 02 08  
Identico al codice CE (secondo OTRif del 01.01.06)  
Vedi scheda di sicurezza



**Imballaggi:**

Fusto: 208 l • 60 l

Bidone: 25 l • 5 l

*Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute e da noi provate. La ditta Blaser Swisslube AG non è responsabile di danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. È quindi ovvio che non risulti alcun obbligo giuridico da parte nostra.*

30.510 l (0618)

**Blaser Swisslube AG**

CH-3415 Hasle-Rüegsau (Switzerland) • Tel. +41 (0)34 460 01 01 • blaser.com

**Blaser.**  
SWISSLUBE