

# SpezialFluid CT-15

Art. 00916-01

**Description:** **Fluide spécial ayant une viscosité extrêmement élevée et un excellent comportement face aux basses températures**

**Domaine d'utilisation:** Convient pour l'équipement à limiter le glissement dans le système d'entraînement de chemins de fer mixtes (entraînement par engrenage ou par adhérence).

## Propriétés du produit

- Indice de viscosité extrêmement élevée
- Excellente fluidité en présence de basses températures
- Haute stabilité d'oxydation et résistance thermique
- Haute résistance aux sollicitations mécaniques

## Avantages

- Convient pour des températures très fluctuantes.
- Utilisation praticable aussi en cas de basses températures permanentes.
- Longue durée de vie pour les remplissages.
- Protection contre l'usure aux points de frottement sous pressions superficielles extrêmes.

## Données physico-chimiques:

Couleur:	<i>jaune, clair</i>	
Viscosité cinématique à 40°C:	<i>15 mm<sup>2</sup>/s</i>	<i>DIN ISO 3104</i>
Viscosité cinématique à 100°C:	<i>5.30 mm<sup>2</sup>/s</i>	<i>DIN ISO 3104</i>
Indice de viscosité:	<i>368</i>	<i>DIN ISO 2909</i>
Densité à 20°C:	<i>0.841 g/cm<sup>3</sup></i>	<i>DIN 51757</i>
Pourpoint:	<i>-39°C</i>	<i>DIN ISO 3016</i>
Point d'éclair:	<i>124°C</i>	<i>DIN ISO 2592</i>
Brugger:	<i>80 N/mm<sup>2</sup></i>	<i>DIN 51347</i>

## Précautions concernant la sécurité et l'environnement:

ADR/RID:	Pas de marchandise dangereuse
Mesures de précaution:	Le produit ne doit pas arriver dans les eaux usées, les eaux souterraines, les eaux de surface ou dans la terre
Classe de danger pour l'eau:	Légère menace pour les eaux (WGK 1)
Code de déchets LMD/CE:	13 02 05
Code de déchets CH:	Identique au code de déchets CE (selon l'OMoD du 01.01.06)
Classification et étiquetage:	Indiquée dans la fiche de données de sécurité



**Conditionnements:** Fût: 208 l

*Les indications contenues dans cette feuille de données se basent sur les possibilités d'utilisation et les propriétés qui nous sont connues et que nous avons éprouvées. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part.*

30.555 F (0719)