

Blasoco BWE 30

Art. 00930-01

Descrizione: Blasoco BWE 30 è un'emulsione disarmante per calcestruzzo facilmente biodegradabile con un effetto di separazione chimico-fisico.

Campo d'applicazione: Blasoco BWE 30 è universale ed utilizzabile con i tipi più comuni di casseforme in acciaio, legno e materiali plastici nell'edilizia del sopra e sottosuolo.

Proprietà del prodotto

- Emulsione facile da trattare e pronta per l'uso
- Effetto di separazione chimico-fisico
- Capacità adesiva molto buona
- Forma una pellicola distaccante idro-fuga e resistente alla pioggia
- Contiene materie prime di alta qualità
- Facilmente biodegradabile e atossico

Vantaggi

- conferisce al calcestruzzo una superficie chiara e omogenea (qualità calcestruzzo a vista)
- distacco facile e pulito delle casseforme
- eccellente per le applicazioni con casseforme perpendicolari
- casseforma è protetta dalla corrosione
- con la radiazione solare, l'emulsione non si resinifica né s'incolla alle casseforme
- è innocuo per l'ambiente e per la salute degli operatori

Applicazioni: Blasoco BWE 30 è un'emulsione pronta all'uso e non dovrebbe essere miscelata con altri prodotti. Il disarmante per calcestruzzo Blasoco BWE 30 è da applicare per aspersione sulle casseforme asciutte e pulite dalle impurità in modo fine e regolare (a linee). Per la lavorazione consigliamo uno spruzzatore manuale in acciaio inox con un ugello a getto piatto. La pressione di lavoro dovrebbe essere tra 3 e 4 bar. Tramite l'applicazione del disarmante sulle casseforme si formano delle goccioline bianche. Si prega di non pulire! Per il riempimento delle casseforme attendere fino al momento in cui le goccioline bianche non sono più visibili e si è formata una pellicola omogenea sulle casseforme.

Consumo: Il consumo dipende dal tipo e superficie della cassaforma nonché dalle condizioni meteorologiche durante l'applicazione:

Tipo di copertura della cassaforma

- **Cuoio di cassaforma con aspirazione scarsa o molto debole**
(pannelli per casseforme trattati in superficie, pannelli di compensato rivestiti con rivestimento superficiale o filmato, casseri in alluminio e acciaio, cassaforma in plastica, tubi per casseforme in metallo o plastica, ecc.)
- **Casseforme leggermente assorbente**
(Pannelli a 3 strati trattati superficialmente e pannelli per strutture in legno, compensato impiallacciato rivestito con film assorbente, pannelli di compensato, ecc.)
- **Casseforme aspiranti pelle**
(pannelli piallati, pannelli truciolari senza rivestimento, ecc.)

Rendimento:

- 1 litro per circa 70-110 m²
- 1 litro per circa 50-80 m²
- 1 litro per circa 30-60 m²

Magazzinaggio: Blasoco BWE 30 è da conservare nell'imballaggio originale chiuso. Protetto dal gelo fino -4°C. Evitare la luce diretta del sole e temperature estreme.

Conservabilità: 12 mesi

Dati tecnici:	Base:	Derivati di olio vegetale emulsionati in acqua	
	Colore:	bianco	
	Odore:	leggero	
	Viscosità a 40 °C:	1 mm ² /s	DIN ISO 51562
	Densità a 20 °C:	0.97 g/ml	DIN 51757
	Punto di scorrimento:	-5 °C	DIN ISO 3016
	Punto di infiammabilità:	>100 °C	DIN ISO 259
	Valore pH:	9	

Precauzioni concernenti la sicurezza e gli aspetti ambientali: vedi retro

Blasoco BWE 30

Art. 00930-01

Precauzioni concernenti la sicurezza e gli aspetti ambientali:

ADR/SDR:

Precauzioni:

Biodegradabilità:

Classe di pericolosità per le acque:

Codice rifiuti CE/OPIR:

Codice rifiuti CH:

Classificazione ed etichettatura:

Merce non pericolosa ai sensi delle prescrizioni di trasporto.

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Nocivo per gli organismi acquatici.


> 60% in 10 giorni secondo OECD 301 B

WGK 1, leggermente a rischio per le acque

13 08 02

Identico al codice CE (secondo OTRif del 01.01.06)

Vedi scheda di sicurezza



Imballaggi: Container: 1000 l • Fusto: 208 l • Bidone: 5 l • 25 l

Le specifiche dichiarate sono sottoposte ad un ritmo di cambiamento veloce. Per cui i cambiamenti sono riservati. Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute e da noi provate. La ditta Blaser Swisslube AG non è responsabile di danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. È quindi ovvio che non risulti alcun obbligo giuridico da parte nostra.

39.581 l (0621)