

Detergente TA

Art. 04690-01

Descrizione: Il Detergente TA è un concentrato altamente alcalino, diluibile in acqua e senza solventi, per la pulizia efficace di parti in metallo.

Campo d'applicazione: Detergente speciale per la rimozione di oli essiccati, grassi, resinificazioni e residui incrostati su parti metalliche. Adatto anche per la pulizia di utensili e catene dell'industria del legname, come anche per la rimozione di residui resinificati e di adesivi. Inadatto per alluminio e metalli non ferrosi.

Utilizzazione: A seconda del grado di sporcizia, il Detergente TA può essere utilizzato puro o diluito in acqua.


- | | |
|--|--|
| Applicazione con pennello: | Applicazione per immersione: |
| – bagnare per bene con il detergente concentrato | – a seconda della sporcizia immergere nel detergente diluito |
| – lasciare agire per 5-10 minuti | – risciacquare con acqua |
| – strofinare vigorosamente | – proteggere le parti dalla corrosione |
| – risciacquare con acqua | |
| – proteggere le parti dalla corrosione | |

Attenzione! Il Detergente TA è altamente alcalino. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Per indicazioni sull'equipaggiamento di protezione personale consultare la scheda di sicurezza.

Dosaggio: Puro o diluito in acqua a seconda del grado di sporcizia.

Dati fisico-chimici:	Aspetto:	<i>chiaro</i>
	Colore:	<i>incolore</i>
	Densità a 20°C:	<i>1.04 g/cm³</i>
	Valore pH del concentrato:	<i>12.6</i>
	Diluibilità in acqua:	<i>completa</i>

Precauzioni concernenti la sicurezza e gli aspetti ambientali:	ADR/SDR:	UN 1719
	Precauzioni:	Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.
	Classe di pericolosità per le acque:	Chiaramento pericoloso per l'acqua (WGK 2)
	Codice rifiuti CE / OPIR:	11 01 07 oppure 16 10 03
	Codice rifiuti CH:	Identico al codice CE (secondo OTRif del 01.01.06)
	Classificazione ed etichettatura:	vedi scheda di sicurezza



Imballaggi:

Contenitore: 1022 l

Bidone: 25 l • 10 kg

Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute. La ditta Blaser Swissslube AG non è responsabile di danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. È quindi ovvio che non risulti alcun obbligo giuridico da parte nostra.

34.522 l (0221)