

Blasolube 4815

Art. 04815-01

Descrizione: Blasolube 4815 è un grasso complesso solfonato-calcio a base di olio minerale.

Campo d'applicazione:

- Applicazioni ad alto carico
- Ambienti caldi, umidi e corrosivi
- Applicazioni industriali, edili e navali

Proprietà del prodotto	Benefici per l'utente
- Proprietà di protezione EP e antiusura date dalla struttura dell'addensante	→ Garanzia di massima durata nelle rispettive applicazioni
- Elevata stabilità meccanica	→ Intervalli di ri-lubrificazione estesi al massimo
- Buone proprietà anticorrosive	→ Migliore protezione dalla corrosione in condizioni corrosive
- Resistenza all'acqua	→ Può essere usato in ambienti umidi
- Eccellente capacità di carico	→ Può essere utilizzato in applicazioni estremamente sollecitate

Dati tecnici:

Aspetto:	Marrone	Visivo
Tipo di addensante:	Complesso calcio-solfonato	
Tipo di olio di base:	Olio minerale	
Tipo di legante:	KP1,5N-20	DIN 51502
Classe NLGI:	1.5	ASTM D 217
Viscosità dell'olio di base a 40°C:	390 mm ² /s	ASTM D 7152
Viscosità dell'olio di base a 100°C:	24 mm ² /s	ASTM D 7152
Densità:	0.990 g/cm ³	IP 530
Punto di gocciolamento:	> 280°C	IP 396
Intervallo di temperatura:	- 20°C - + 140°C	
Forza di saldatura VKA:	6500 N	DIN 51350:4
Penetrazione PW 60 (60 corse):	290 – 320	ISO 2137
Test in acqua salata EMCOR:	≤ 1 – 1	ISO 11007
Resistenza statica all'acqua a 90°C:	1	DIN 51807:1
Resistenza dinamica all'acqua a 79°C:	< 10%	ISO 11009

Aspetti di sicurezza e ambientali:

ADR/RID:	Non è una merce pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto
Misure precauzionali:	Evitare la penetrazione nelle acque sotterranee, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Nocivo per gli organismi acquatici
Classe di pericolosità per le acque:	Leggermente pericoloso per le acque (WGK 1)
Codice rifiuti LVA/UE:	12 01 12
Codice rifiuti CH:	Identico al codice dei rifiuti dell'UE (secondo il VeVA del 01.01.06)
Classificazione ed etichettatura:	Vedere la scheda di sicurezza



Dimensioni dei contenitori: Fusto: 180 kg

Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute. La ditta Blaser Swissslube AG non è responsabile per i danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. In generale da questi dati non si può desumere alcun obbligo giuridico.

31.568 I (0123)